

产地	辽宁铁岭	是否进口	否	品牌	麦琪
颜色	各色	功能	厂家直销 附着力强 性价比高 隔热阻燃	用途范围	石油、电力、铁路、钢结构、机场、高铁站、桥梁、机械、建筑、汽车、船舶、交通、轻工等多个行业.....
是否危险化学品	否	规格	超薄型钢结构防火涂料（白色 水性）,超薄型钢结构防火涂料（灰色 水性）,超薄型钢结构防火涂料（定制色 水性）,超薄型钢结构防火涂料（白色 油性）,超薄型钢结构防火涂料（中灰 油性）,超薄型钢结构防火涂料（定制色 油性）,707 乳液		

涂料名称:氨基类磁漆自干/烘干

颜色:

灰\黑\各色可定制

性质:

油性

重量:

22KG/桶

涂料光泽:哑光

涂料储存:避光保存、严禁露天存放

功能特点:防水、防汽油、附着性强

#### PRODUCT MANUAL

产品说明

ME CHION L CHID MOLOOR TNLSEY 10N MATSUAE N STLCN DE STAS M SNC

SOKCORtNE TOREICN ON TOEEACICTME MATMEHLLSTNAICE

1、品牌知名度高，口碑好，产品品质稳定，安全性有保障;

2、

涂刷后漆膜平滑细致;

3、具有防霉及抗碱性能，延长漆膜寿命;

4、漆膜延展性佳，能覆盖细微裂纹;

5、墙面污渍可洗擦，易于保养维护;

6、产品颜色选择多而且色彩稳定，无色差;

产品简介

固化后的漆膜性能极佳,漆膜坚硬丰满，光亮艳丽,牢固耐久，具有很好的装饰作用及保护作用。

使用方法

1.工作表面处理:无锈、无油、无尘、干燥、推荐先涂底漆，如氨基、环氧、醇酸、磷化等底漆。

2.开桶后搅拌均匀可使用。

- 3.以专用配套稀释剂调稀。其他类稀释剂可能造成漆膜病态。
- 4.以 80 目丝绢或铜网过滤。
- 5.双组份漆现用现配，一次用完，使用时限为 8h,施工后应立即用专用稀释剂清洗喷枪、容器，以防漆固化粘堵喷枪。
- 6.推荐喷涂 2 道，两道之间间隔时间 2h 以上。
- 7.未用完原漆应立即封闭，严防空气，水份进入而失效。
- 8.施工场所应通风良好。
- 9.单组包装可直接调稀喷涂。

#### 保存方法

在干净干燥通风场所密封保存，保质期为 12 个月。

#### 友情提示

- 1.使用前，请认真阅读产品随货里面的施工说明书，严格按照说明书施工。
- 2.下雨天或者潮湿天气不可施工，施工前要先将桶内产品漆搅拌均匀，避免有沉淀。
- 3.不可自行添加任何稀释剂。
- 4.如不幸溅入眼部，立即用清水冲洗，严重请及时就医。

#### 包装运输

- 1.产品应存储在阴凉，干燥，通风的环境中。
- 2.产品运输时。应防止日晒、雨淋，防止包装桶损坏，倾倒，溢出。
- 3.本产品有效存储期为 12 个月。