

概述:

MODAREZ[®] PW 336 是一种不含 VOC 的丙烯酸流动和流平剂。

物化指标:

外观	清澈至轻微乳色液体	
颜色	微黄	
可保证指标	指标	检测方法
不挥发份, %	48.0 ± 1.5	S 9613
重要指标 (参考性)		
Brookfield 粘度 (20°C), mPas	约 30.000	

应用:

MODAREZ[®] PW 336 用于水性体系提高涂料和油墨的流动和流平性。MODAREZ[®] PW 336 FDA 175.300 认可。

MODAREZ[®] PW 336:

- 改善流平和流动
- 提高漆膜光泽
- 消除缩孔和鱼眼
- 减少桔皮和针孔
- 不影响层间附着力
- 具有消泡和脱泡作用
- 改善底材润湿性

MODAREZ[®] PW 336 可用于大多数常用水性树脂体系。

MODAREZ[®] PW 336 无限溶于水, 也可溶于大多数醇类, 特别是异丙醇和醇醚类溶剂。

添加方法 / 推荐用量:

可在生产的任何阶段加入。

用量: 总配方的0.5-3%。

储存:

MODAREZ[®] PW 336 应储存于干燥、阴凉的场所。20°C 时 未开启状态下维持1年稳定性。

包装:

25kg/桶或200kg/桶。