SYNTHRON MEMBER OF PROTEX INTERNATIONAL

MODAREZ® X 043

概述:

MODAREZ® X 043 是一种用于溶剂型、无溶剂和水性涂料及油墨体系的不含硅的底材润湿剂和流平剂。

物化指标:

<u>化学组成</u>	改性磷酸酯	
外观	清澈液体	
颜色	微黄	
可保证的指标	指 标	检测方法
密度	877 ± 10	NFT 20050

应用:

MODAREZ® X 043 为高性能底材润湿剂和流平剂,特别适合对底材润湿有较高要求的涂料体系,如施工于大孔木质底材表面的木器面漆和底漆、中涂和金属漆表面的汽车原厂清漆和多孔混凝土表面上的环氧涂料体系等。

由于其优异的相容性,MODAREZ® X 043 可用于任何涂料和油墨配方体系。

MODAREZ® X 043:

- 提高底材润湿性;
- 改善流平;
- 防止缩孔;
- 用作抑泡剂,并提高气体释放性;
- 不影响层间附着力;
- 在清漆中不会引起雾影。

添加方法/推荐用量:

可在生产过程的任何阶段加入。 用量为总配方量的 0.5-2%。

储存:

MODAREZ® X 043 应储存于干燥、阴凉的场所。

包装:

25kg/桶或 200kg/桶。

此数据页的资料基于我们目前的认知,仅供参考,但由于我们并非实际应用过程的操作者,我们不作任何保证。另外,当用户将该产品用于其它用途时,必须预先评估可能发生的风险。 EJF