

概述:

SYNTHRO[®]-COR C E 660 B 是一种用于水性体系的不含 VOC、亚硝酸盐和硼酸盐的防闪锈剂。

物化指标:

外观	液体	
颜色	无色	
可保证的指标	指标	检测方法
pH 值, 20 °C 时	8.5 ± 1	NFT 01013
密度, 20 °C 时	1.10 ± 0.01	NFT 20050

应用:

SYNTHRO[®]-COR C E660 B 是特别设计成无毒的防闪锈剂。与含亚硝酸盐的同类产品相比, SYNTHRO[®]-COR C E660 B 具有相同的效率, 但却没有毒性限制。同时, SYNTHRO[®]-COR C E660 B 不会加速干膜腐蚀。加速干膜腐蚀是含硝酸盐的同类产品的典型副作用。

SYNTHRO[®]-COR C E660 B:

- 低用量即可提供优异的防闪锈性能
- 与防腐蚀颜料具有协同作用
- 对涂料中的其它原材料无影响
- 不影响漆膜颜色
- 为环境友好型产品

SYNTHRO[®]-COR C E660 B 特别推荐用于铁、铸铁和钢材表面的防腐蚀底漆。由于配方独特, SYNTHRO[®]-COR C E660 B 与大多数水性原材料相容。SYNTHRO[®]-COR C E660 B 溶于水、醇和二醇, 不溶于酯、脂肪烃和芳香烃。

添加方法/推荐用量:

可在生产的任何阶段添加。
用量: 总配方的 0.1-0.5%

储存:

SYNTHRO[®]-COR C E660 B 应储存于干燥、阴凉的场所。20 °C 时 未开启状态下维持 1 年稳定性。远离霜冻。

包装:

25kg/桶或 200kg/桶。