

基本参数

保质期

18个月

产地

广东

功能

装饰

耐水性

强

稀释剂

水溶性

执行质量标准

国标

含量

88%

品牌

箭牌漆

单件净重

20KG/桶

液态类型

水乳型

是否可调色

是

详细说明

箭牌竹炭森呼吸抗醛水漆

产品简介

箭牌竹炭森呼吸抗醛水漆，添加创新天然竹炭活性因子，配合新的抗醛科技，精选天然植物原料和优质颜填料，健康把控从源头开始，植本清源，层层净化，能够有效清除室内苯等有害物质，加倍防霉，超强抗碱，让室内空气如森林般清新自然，为您营造环保安全的家居生活环境。



- 1、添加天然竹炭活性因子，加倍净化；
- 2、创新抗醛技术，加倍健康；
- 3、良好防水透气性，超强防霉抗碱功能；
- 4、柔韧性好，可覆盖细微裂纹；
- 5、附着力优异，漆膜经久不脱落；



6、耐擦洗性佳，墙面亮丽如新。

施工方法：辊涂/刷涂/喷涂

理论耗漆量：10-13 平方米/升/单遍（干膜 30 微米计），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释：为达到理想的涂刷效果，可根据实际情况使用不多于 15%（体积比）的清水稀释，切勿过度稀释，否则会导致起粉，使用前应搅拌均匀。

底材处理：新建墙面：清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：确保预涂基材表面温度小于 10%，PH 值小于 10。预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

涂装体系：箭牌净味抗碱全效底漆底涂一遍；箭牌竹炭森呼吸抗醛水漆两遍。

重涂时间：4 小时左右（以干膜 30 微米，25-30 摄氏度计）

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5 摄氏度，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

保养时间：7 天/25 摄氏度：低温（气温低于 5 摄氏度）适当延长，以获得理想的漆膜效果。

清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

涂装后处理：由于漆膜具有柔韧性，因此须用刀或其他利器将用于保护门、窗等处的遮蔽胶带割除。



储存：密闭存于 1—35 摄氏度阴凉干燥处。

1、请务必于使用前仔细阅读包装上的施工说明，以便获得可靠和满意的涂装效果。

- 2、在操作过程中尽量打开所有门窗和使用其他通风设备，确保施工区域有足够的通风条件。
- 3、如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎沾染眼部，立即用大量清水冲洗，必要时请及时寻求医疗救助。
- 4、不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于他们接触不到的地方，如不慎沾染儿童，立即用清水清洗，必要时请及时寻求医疗救助。