

## 金装无添加净味全效墙面漆

金装无添加净味全效墙面漆，采用全新净味配方，精选优质原材料，增加漆膜表面的疏水性，释放负离子。并集合了解决常见家居墙面问题的五大功能：气味芬芳、防水功能、抗菌防霉、覆盖细微裂纹、超级耐擦洗。可以让您拥有良好的家居环境。[产品介绍](#)

金装无添加净味全效墙面漆，采用全新净味配方，精选优质原材料，增加漆膜表面的疏水性，释放负离子。并集合了解决常见家居墙面问题的五大功能：气味芬芳、防水功能、抗菌防霉、覆盖细微裂纹、超级耐擦洗。可以让您拥有良好的家居环境。

**施工方法：**辊涂 刷涂 无气喷涂

### 理论耗漆量

- 13-15 平方米/升/单遍（干膜 30 微米计）；
- 因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

### 稀释

- 为达到最佳效果，可根据实际情况使用不多于 20%（体积比）的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）；
- 使用前应搅拌均匀。

### 特点

- 1、气味芬芳
- 2、防水功能
- 3、抗菌防霉
- 4、覆盖细微裂纹
- 5、超级耐擦洗

### 底材处理

表面处理	新建墙面-清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。	重涂墙面-铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洁并彻底干燥。
表面状态	确保预涂基材表面湿度小于 10%、PH 值小于 10。	预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

### 涂装体系及涂装遍数

涂装体系	底漆	面漆
施工条件	封闭底漆一遍	“竹炭负离子净味五合一”内墙漆二遍

### 重涂时间（以干膜 30 微米，25~30℃计）

- 表干：30 分钟
- 实干：60 分钟
- 重涂：至少间隔 2 小时

### 保养时间

- 7 天/25℃：低温（不宜低于 5℃）适当延长，以获得理想漆膜效果。

### 施工条件

- 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

### 清洗

- 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

### 储存

- 密闭存于 0-35℃阴凉干燥处

## 安全事项

- 请务必于使用前仔细阅读产品包装标签中的施工说明书，以获得可靠的和满意的涂装效果。
- 在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。
- 如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗；如不慎沾染皮肤并引起次序的疼痛或刺激性感觉，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 请不要让儿童或宠物进入施工区域并将产品放置于他们接触不到的地方，如不慎沾染儿童，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 为保证最佳涂装效果，有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域。更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作，请按照先施工木器漆，待干燥后再施工乳胶漆的顺序来操作。