

基本参数

包装	桶装	保质期	12个月	产地	广东
光泽	亮光	类别	氟碳清漆	耐水性	强
用途	金属防腐涂料	经营模式	自产自销	品牌	德丽雅
质量认证	ISO9001	按溶剂类型分	油性漆		

罩光清漆系列

产品名称	户外/室内	环保 1到5星	光泽 1到5星	涂布率	硬度	混合比例重量比
D-9700 水性聚氨酯清漆	户外&室内	5星	亮光	10.0m ² /KG/遍	2H	主漆+固化剂 = 6 : 1
D-8600 金属漆罩光清漆	户外&室内	3星	亮光	10.0m ² /KG/遍	2H	主漆+固化剂+稀释剂 = 8 : 1 : 2
D-8600A 金属漆罩光清漆	户外&室内	3星	哑光	10.0m ² /KG/遍	2H	主漆+固化剂+稀释剂 = 8 : 1 : 2
D-1200 丙烯酸罩光清漆	户外&室内	3星	蛋壳光	10.0m ² /KG/遍	H	单组分
D-1200A 丙烯酸罩光清漆	户外&室内	3星	亮光	10.0m ² /KG/遍	H	单组分
D-2200A 水性外墙清漆	户外&室内	5星	亮光	8.0m ² /KG/遍	H	单组分
D-2200G 水性外墙清漆	户外&室内	5星	高光	8.0m ² /KG/遍	H	单组分
DG-01D 水性环氧地坪清漆	室内	5星	半光	8.0m ² /KG/遍	2H	主漆+固化剂 = 3 : 1
DG-06 环氧罩光清漆	室内	3星	亮光	10.0m ² /KG/遍	2H	主漆+固化剂 = 9 : 1

品

牌:德丽雅

名

称:水性聚氨酯清漆

编

号: D-9700

规

格:灵活包装

光

泽:亮光

硬

度: 2H

颜

色:透明

干燥时间:表干≤8 小时/实干≤24 小时(25° C)

重涂时间: 8 小时(25° C)

理论涂布率: 10.0m²/KG/遍

施工方法:刷涂、辊涂或喷涂

适用范围:用于金属基材防腐面漆罩光, 也适用于各类工业地

坪的罩光，及木质基材表面涂装

功能特点:水性环保，附着力强，漆膜坚韧，耐磨耐划，耐候性强，室内外通用，耐黄变，施工便捷，易清洁。.