

基本参数

规格

20KG/180KG

包装

桶装

品牌

玉琳龙

型号

YQ-1900

用途、使用范围

适用于水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂，是无树脂颜料浓缩浆的标准助剂。适用于各种颜料。

详细说明

颜料润湿分散剂 YQ-1900

化学组成:含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液。

物化数据

不挥发份	密度	酸值
		10 mg KOH/g
40%	1.06 g/ml	

溶剂: 水

应用领域:适用水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂，是用于无树脂颜料浓缩浆的标准助剂。适用于各种颜料。

特性和优点:

颜料润湿分散剂 YQ-1900 该助剂通过空间位阻稳定作用而使颜料解絮凝。由于解絮凝的颜料粒径微小，因此能够获得高光泽，以及增进颜色强度。此外，透明颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力也得到提高。由于粘度的降低，流动性能得到改善，并能提高颜料的含量。

推荐用量 : 该助剂特别适用于生产稳定的无树脂颜料浓缩浆，颜料含量为 30-60%。这些颜料浓缩浆可以用于标准水性基料的调漆，例如丙烯酸分散体或水溶性丙烯酸树脂。

白粉: 10-12??%

有机颜料、炭黑: 15-50??%

涂料工业和胶粘剂体系:

无机颜料: 20-30??%

钛白粉: 10-12??%

有机颜料: 30-75??%

炭黑: 130-150??%

填料: 1-3??%

加入方法及加工指导:研磨只可在水中进行（不含树脂、胺和助溶剂）。将助剂与水进行混合，然后须在助剂充分分散均匀之后方可加入颜料。

贮存及注意事项:在温度低于 0°C 的状态下贮存或运输时，可能发生分层或浑浊。使用前加热至 20°C 并搅拌。

包装:20KG/180KG