

**产品特性：**符合国家强制标准 GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》及 GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》优等品的要求；

施工方便，流平、抑泡性好，干膜手感爽滑；

耐水、耐碱性优，并具有优异的耐擦洗性；

遮盖力强，涂刷面积大；

防霉抗菌，能有效抑制霉斑滋长。

耐擦洗≥6000次

**产品说明：**本产品在全效功能基础上特别添加“天然活性竹炭因子”，配合“高效除醛科技”，全方位捕捉并净化游离在空气中的甲醛、苯及多种有害物质，让室内空气保持清新自然，营造自然纯净的空间，更全面地呵护家人健康。

**产品特点：**

- ◆净化甲醛、苯、VOC等室内有害物，净化空气
- ◆超强抗菌防霉、抗污、抗碱
- ◆超强柔韧性
- ◆超强耐擦洗，更强透气防水
- ◆高遮盖力、弥盖细微裂纹
- ◆漆膜细腻爽滑、更易施工、持久靓丽

**适用范围：**室内墙面装饰、装修用。

**施工方法：**可用刷涂、滚涂、喷涂等方法施工。

**技术参数：**

- 1、颜色：超白（也可按本公司色卡或客户提供色样调配各种颜色）。
- 2、光泽：哑光。耐水性：48HR无异常。耐碱性：24HR无异常。
- 3、涂刷面积：10-13m<sup>2</sup>/L（一遍，理论值）。

**贮存条件：**在阴凉、通风、干燥处，温度为5℃-25℃范围内贮存，满足储存条件下，保持期为一年。

**使用配比：**用原漆量10-30%的清水调稀至施工浓度。（根据施工情况不同，加水量可适当调整，但不可超过原漆量的50%，以免出现施工缺陷。）

**施工工艺：**A、墙面清洁、除霉 -> 刮涂腻子二遍 -> 打磨 -> 封闭底一遍 -> 面漆二遍 B、墙面清洁、除霉 -> 刮涂腻子二遍 -> 打磨 -> 面漆二遍

## 竹炭净醛鲜呼吸墙面漆

**产品说明：**

本产品在全效功能基础上特别添加“天然活性竹炭因子”，配合“高效除醛科技”，全方位捕捉并净化游离在空气中的甲醛、苯及多种有害物质，让室内空气保持清新自然，营造自然纯净的空间，更全面地呵护家人健康。

**产品特点：**

- ◆净化甲醛、苯、VOC等室内有害物，净化空气
- ◆超强抗菌防霉、抗污、抗碱
- ◆超强柔韧性
- ◆超强耐擦洗，更强透气防水功能
- ◆漆膜细腻爽滑、更易施工、持久亮丽
- ◆更高遮盖力、弥盖细微裂纹

