

佛山市先策树脂有限公司

XC8521 醇酸树脂

- 类型:** XC8521 为豆油酸改性醇酸树脂
- 特性:** 丰满度好、硬度高、透明度好、重涂性好（漆膜重涂光泽稳定性好）、成膜气味小
- 范围:** 高档 PU 哑光面漆
- 规格:** 外观色数: $\leq 2\#$ (Fe-Co 比色)
粘度: 20000-40000mpa.s/25℃
酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$
固含:70 \pm 2%
OH 值:110 \pm 10 mgKOH/g(100%)
溶剂:二甲苯
- 使用说明:** XC8521 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相容性良好, 在脂肪烃中只能部分溶解,使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。
- 储存方法:** 储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在 30℃ 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开储放。
- 包装:** 200Kg 铁桶装
- 保质期:** 室温 30℃ 以下六个月。

注: 对于本说明中介绍的任何信息、产品, 用户有责任进行充分的检测和测试, 以确定对其特定用途的适用性。

地址: 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层
电话: 0757-82782882
传真: 0757-82782886