

## ZY905-50 热塑性丙烯酸树脂

**【ZY905-50 树脂】:**

\*由韶关市先越新材料有限公司精工设计制作的高纯度丙烯酸树脂。

\*具有高光泽，高硬度，拾水性好，附着力好等特点。

**【应用范围】:** 一般塑料漆、金属涂料、气溶胶及手喷漆。

**【适用的溶剂】:** 芳香族溶剂及酯类、酮类等。

**【相溶性】:** 本品与环氧树脂、聚氯乙烯树脂、硝化棉及 DOP 等相溶性好，建议混用时请事先试验其相溶性及用量。

**【产品质量指标】:**

项目	外观	色泽 ≤	粘度(涂-4) 秒/ 25℃	固含 %	酸值 mgkOH/g	玻璃化温度 Tg℃	溶剂
指标	水白清 澈透明	1*(Fe-Co )	200-300	50±2	4-4.5	30	甲苯/乙酸 丁酯

**【参考配方】:**

ZY905-50	15.0
铁黄	20.0
醋酸丁酯	15.0
分散剂 104S	0.5
研磨至 15um 后添加以下配料	
ZY905-50	40.0
CAC	2.0
醋酸丁酯	5.0
流平剂 BYK306	0.5

**【贮运】:** 远离火源，防潮，按危险品贮运。

**【包装规格】:** 190kg

**【提示】** 以上资料仅供参考，实际运用依用户生产条件具体定用量与用法，任何因错误使用以上数据所致损失恕本公司不能负责。