



ZY909-50 热塑性丙烯酸树脂【无苯】

【ZY909-50 树脂】:

*由韶关市先越新材料有限公司精工设计制作的高纯度丙烯酸树脂。

*具有高光泽，高硬度，拾水性好，附着力好等特点。

【应用范围】: 一般塑料漆、金属涂料、气溶胶及手喷漆。

【适用的溶剂】: 芳香族溶剂及酯类、酮类等。

【相溶性】: 本品与环氧树脂、聚氯乙烯树脂、硝化棉及 DOP 等相溶性好，建议混用时请事先试验其相溶性及用量。

【产品质量指标】:

项目	外观	色泽 ≤	粘度(涂-4) 秒/ 25℃	固含 %	酸值 mgkOH/g	玻璃化温度 Tg℃	溶剂
指标	水白清 澈透明	1 [#] (Fe-Co)	200-300	50±2	4-4.5	30	异丁醇/丁 酯

【参考配方】:

ZY909-50	15.0
铁黄	20.0
醋酸丁酯	15.0
分散剂 104S	0.5
研磨至 15um 后添加以下配料	
ZY909-50	40.0
CAC	2.0
醋酸丁酯	5.0
流平剂 BYK306	0.5

【贮运】: 远离火源，防潮，按危险品贮运。

【包装规格】: 190kg

【提示】 以上资料仅供参考，实际运用依用户生产条件具体定用量与用法，任何因错误使用以上数据所致损失恕本公司不能负责。