产品详情

抗菌防霉专用墙面漆专为建筑物墙面抗菌霉、保护而特殊设计,是一种有无皂丙烯酸聚合物、复合防

霉助剂、纳米抗菌材料精致加工而成的功能型墙面漆。漆膜抗菌高效、广谱,可有效杀灭各类真菌、

藻类,并抑制滋生蔓延,自身安全无毒,环保性突出,并结合现代墙面漆的装饰和保护性能。实践证

明即使在湿热环境下也可持效稳定、不黄变,对墙面提供保护。

典型特点

1、高效广谱抗菌、终身持效防霉、强附着力。

2、安全环保、超低污染、耐擦洗、耐水抗碱。

3、防水防潮、耐湿热。

4、柔滑细腻、遮盖力、持久亮丽。

产品组成

无皂聚合物乳液、超细特白颜料、复合型防霉助剂、纳米抗菌材料、纳米增强材料、抗污因子、功能

助剂。

产品分类

A型: 内墙专用 B型: 外墙专用

主要适用

用于地下室、储藏室、卫生间、大型地下停车场、易潮湿的内外墙面

推荐施工工艺

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价
万 与	· ·	半四	,		
1	在容器中状态		无硬块,搅拌后呈均匀状态	符合	合格
2	施工性		刷涂二道无障碍	符合	合格
3	涂膜外观		正常	符合	合格
4	干燥时间	h	€2	<2	合格
	(表干)				
5	对比率		≥0.90	0.91	合格
	(白色和浅色)				
6	耐碱性		无异常	无异常	合格
	(24h)				
7	耐洗刷性	次	≥300	>300	合格
8	低温稳定性				
	(3次循环)				