

架桥剂 HX213

架桥剂 HX213 为溶剂型 PA、PU 专用架桥剂，因生产反应过程中活泼键均匀及时的封闭，从而与羟基、羧基等交联后形成更致密的网状结构（牢度不会反弹），具有更优越的成膜性、韧性、附着性，同时混拌于胶水后胶体存放时间长，广泛应用于涂层、复合、植绒、印花等行业(娠用于压延，且添加量不大于胶水量的 5%)，能有效地提高溶剂型 PA、PU 与底布的交联牢度，大大提高产品的耐磨性、抗撕裂强度、抗水压等性能指标。

外观：无色透明至微黄粘稠液体

粘度：200~1000cps 粘度测试规格：NDJ-1/2#转（30℃）

固含量：≥65% 固形份测试方法：3g sample/105℃/3hr

Ph 值：8.5~11.5

溶解性：可任意比例溶解于一般溶剂

包装：净重 20 公斤，铁桶包装

仓储运输：架桥剂 HX213 对水极易反应，故储存中宜密封完全，防止架桥剂硬化，且因含有有机溶剂，宜存放于阴凉通风处并防止火源

注意事项：凡使用本产品前，务必需要对制造产品进行严格的试验和检测，我公司仅对本产品的性能指标在容许波动范围内的连续性负责。