

## 天然真石漆

### REAL STONE PAINT

#### 产品概述

长信牌天然真石漆具有石材自然、稳重、气派的特性,充分展现天然石材的丰富质感。是长信公司与知名原材料供应商配合,选用合适型号的建筑专用乳液,以及优秀矿业的天然彩砂为原料,采用先进工艺严格按照 JG/T 24- 2000 标准精心调配生产的-种环保、高级水性建筑材料。天然真石漆它适用于水泥墙体、木板、纸板、玻璃、铁面、泡沫、石膏、石棉瓦、胶板等材料上喷涂。可使建筑物体现自然、稳重的气派和花岗石的质感。它施工简便,是室内外装饰、装修、工艺造型、城市雕塑的理想材料。

天然真石漆另有纯丙真石漆和硅丙真石漆,满足更高档次需求!

#### 产品特性

- ◆ 仿真度高,具有的天然石材装饰效果
- ◆ 安全,不存在脱落风险
- ◆ 使用范围广,可运用于多种立面施工
- ◆ 轻质,与传统石材相比可减少建筑负重近 80%
- ◆ 漆膜坚实,耐洗刷
- ◆ 性价比高,造价只有石材的 10- 20%
- ◆ 经久耐用,抗自然腐蚀
- ◆ 施工便捷,维护方便
- ◆ 节能环保。可替代石材

#### 施工工艺及注意事项

- ◆ 基层要求:基层牢固、坚实,干燥、平整、清洁、无浮灰,无油迹,含水率  $\leq 10\%$ ,  $\text{pH} < 10$ ;
- ◆ 环境要求:基层温度不低于  $5^{\circ}\text{C}$ ,空气湿度小于 85%,另大风雨雪天气应避免施工;
- ◆ 配套的底漆涂刷必须均匀,并彻底封闭基层;
- ◆ 使用之前充分搅拌均匀,如遇特殊情况可适量加水稀释;
- ◆ 表干  $\leq 4\text{h}/25^{\circ}\text{C}$ ,重涂时间至少间隔  $24\text{h}/25^{\circ}\text{C}$ ;
- ◆ 在上一道工序的材料完全干透后才可以进行下一道工序的施工,每一道材料施工须均匀一致:
- ◆ 在同一墙面请使用同-批次产品,保持设备气压、施工手法,施工厚度等-一致,防止色差;
- ◆ 使用后的工具及时用清水清洗干净;
- ◆ 储存环境: $5\text{C}-35^{\circ}\text{C}$ .清洁、干燥。阴凉、无冻处、密封储存,严禁日晒雨淋;