

NC 底漆系列

产品特性:

硝基底漆具有高固低粘、透明度高、干燥迅速、好打磨，一般与硝基系列产品配套使用，做全开放型、半开放型效果更佳。

包装规格:

18kg/桶、20kg/桶、4kg×4 罐/件

贮存与保质期:

置于阴凉、干燥通风处贮存；生产日期见标签，保质期一年。

产品详情

产品详情:

NC7800-硝基透明底漆

NC7801-硝基高清底漆

NC7809-硝基水晶底漆

NC7810-硝基白底漆

NC7820-硝基黑底漆

NS9XXX-硝基 X 色实色底漆

产品特性:

硝基底漆具有高固低粘、透明度高、干燥迅速、好打磨，一般与硝基系列产品配套使用，做全开放型、半开放型效果更佳。

包装规格：

18kg/桶、20kg/桶、4kg×4 罐/件

使用方法：

可用硝基稀释剂直接稀释使用，稀释剂使用比例亦可根据需要适度作调整。

注意事项：

如遇低温潮湿天气施工，喷涂或刷涂硝基漆易产生漆面发白现象，可按稀释剂使用量的 5%~10% 加化白水(重量比)。若白水加入比例过大，会使漆膜慢干或不干，变软发粘。

贮存与保质期：

置于阴凉、干燥通风处贮存；生产日期见标签，保质期一年。