

Product Data Sheet产品信息

Greesol A07L

表面活性剂

DESCRIPTION and KEY PERFORMANCE PROPERTIES / 概述

Greesol A07L是一只具有润湿、消泡和分散性能的多功能助剂，A07L产品为对称型的非离子型表面活性剂，其独特的化学结构使该产品具有迁移迅速，降低动态表面张力和静态表面张力，消泡及抑泡，水敏性低，可润湿多种基材，有助于减少漆膜针孔、防爆孔，有助于降低成膜温度。

SALES SPECIFICATIONS / 技术指标

Style类型	非离子
Appearance 外观	无色或浅黄色液体
Specific gravity比重, 25°C	1.0
Viscosity(25°C)粘度CPS	10-200
surface tension 表面张力mN/m	27.5

APPLICATION GUIDELINES / 应用

水性工业涂料，水性木器漆，水性塑胶漆，水性油墨，水性上光油，压敏胶，颜料与染料制造，金属加工液，助焊剂，农药等。

USE/使用

Greesol A07L添加剂添加量一般为整体配方重量的0.05~1.0%。本添加剂可在研磨、配制或最后阶段添加。生产前应进行全面测试，以确保获得预期的性能。

PACKING AND SAVE / 包装与储存

在4°C (39.2° F) 和50°C (122° F) 之间保存，Greesol A07L自生产之日起保质期为24个月。Greesol A07L 装于 25 公斤/200公斤（净重）的内涂层钢桶内。