



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

340A

版本号: 01.01.2018

产品类型	闪锈耐盐雾剂	
产品特点	本产品是一种有机聚合物 • 优秀的防闪锈能力。 • 提高罐内防生锈能力。 • 提高漆膜耐盐雾性。 • 不影响光泽	
典型应用	推荐该产品用于水性涂料。防锈漆，金属漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 0.5~1.5%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	淡黄色至黄色液体
	固含:	20%
	密度 GB/T 1033.1-2008	0.95-1.05 (g/cm ³)
	溶剂	水
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。