



江西省龙海化工有限公司

产品技术数据

6002

版本号: 05.15.2018

产品类型	水性铝粉处理剂	
产品特点	本产品是一种改性树脂。 <ul style="list-style-type: none">• 有效用于油性铝粉转水性铝粉，提供分散，并提供包裹，防止发气。• 有效对铝粉进行排列• 适用性强，电镀银、洗银、粗银均适用。• 热储铝浆不发黑。	
典型应用	推荐该产品用于印花、工业漆、油墨。	
用法	油性铝粉处理工艺：按油性铝粉：6002=1：0.2-0.4 加入之后，分散好之后备用，若粘度过高，可以用水或者醇醚溶剂开稀。	
添加量	针对铝粉，该产品的推荐粉铝粉量的 20~40%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观：	无色至浅白透明液体
	固含：	35%
	溶解性能	与水混溶
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。