

JS 防水 I 型

JS 防水涂料是指聚合物水泥防水涂料，又称 JS 复合防水涂料。其中，J 就是指聚合物，S 水泥（“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头）。JS 防水涂料是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料，和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。

产品特点：

- 1、湿面施工；涂层坚韧高强。
- 2、加入颜料可做成彩色装饰层。
- 3、无毒、无味，可用于食用水池的防水。
- 4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。
- 5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水。
- 6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

适用范围：

JS- I 型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等。水性涂料,无毒、无害、无污染、是环保型涂料。可直接在混凝土表面施工并粘接牢固。冷施工，操作更方便，基层含水率不受限制，但基层表面不可有积水，工期短。凝结时间短，施工 2 小时后方可进行下道施工工序。粘接性能极佳。