

温馨提示

- 操作过程：选择技术熟练的施工人员，确保施工过程中不会受到干扰。
- 专用稀释剂：根据产品要求，加入适量的稀释剂。
- 复涂时间：建议在24小时内完成，如超过24小时，则需要重新喷漆。
- 涂装环境：温度20-35℃，湿度≤85%，相对湿度≤55%，且无灰尘污染。

注意事项

- 室外施工避免雨天、雾天及风沙天气。
- 相对湿度应低于85%，且无灰尘污染。
- 一般情况下，涂料应在24小时内使用完毕。

公司简介

长江涂料旗舰店

优美的工厂实景

质量证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

长江西门子电气化工、电力电气、冶金矿山、汽车船舶、火力发电、水处理等都采用了高性能的一键涂装解决方案。

品牌承诺

生产厂商 → 厂家直发 → 消费者
中间过程全部省了这个价格……您懂的

发货说明

1. 本公司厂家直销，所售产品均为正品。
2. 第一单拍后5-10个工作日内发货，偏远地区除外。
3. 本店支持七天无理由退换货，影响商品美观不影响使用的，介意的请自担运费！
若无理由退货，买家承担往返邮费。

温馨提示

因颗粒分布率和环境光线的不同，屏幕显示的颜色和实物颜色可能有一定的色差，请谅解。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

笔记本显示器 台式显示器 CRT显示器

H7环氧富锌防腐底漆
INDUSTRIAL COATINGS

桥梁、港口机械、电力设备等设施

工业漆·环氧类·防腐漆

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 H7环氧富锌防腐底漆
3. 产品容量 16L
4. 产品颜色 灰

5. 理论耗量 5-7平方米/公升
6. 推荐用途 桥梁、港口机械、电力设备等设施等表面
7. 施工方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 避风、干燥、没有阳光直射的地方（0~35℃）
9. 配套推荐 可与环氧面漆、聚氨酯面漆、氟碳面漆等配套使用

商品颜色
COLOR

灰色

涂装工艺
COATING PROCESS

施工步骤建议①
表面处理：选择耐腐蚀性好的基层，如混凝土、金属等。确保表面干燥、无油污、锈迹等杂质。

施工步骤建议②
涂料配制：建议使用搅拌器充分搅拌，确保充分均匀，均匀涂抹在工件表面，涂层干燥后再进行下一步。

施工步骤建议③
配漆比例：按照说明书的比例均匀，以免泛白或沉淀，影响涂装效果。

施工步骤建议④
施工步骤：均匀涂抹于基层上，建议第一遍厚度不超过0.2mm，第二遍厚度不超过0.1mm，涂层干燥后才能进行下一步。

施工步骤建议⑤
漆膜养护：油漆完全干燥后，将工件表面擦净并完全干燥后方可投入使用。

附着力好

适应性好

防锈性能好

提示：双组份涂料配好后一般需要在4小时内用完