H/W06水性环氧酯底漆

轻度到中度腐蚀环境下金属表面涂装

水性工业漆-环氧酯类-单组份

产品参数

1. 产品品牌　长江漆
2. 产品名称　H/W06水性环氧酯底漆
3. 产品重量　18L
4. 产品颜色　灰、铁红等
5. 理论耗量　5~7平方米/公斤
6. 推荐用途　轻度到中度腐蚀环境下金属表面的装饰与保护
7. 涂装方式　空气喷涂、刷涂、辊涂、浸涂
8. 储存方法　通风、干燥、没有阳光直射的地方（5~35℃）
9. 配套推荐　与水性丙烯酸面漆、水性醇酸面漆、水性聚氨酯面漆配套使用

商品特性

可常温自干也可低温烘干，施工方便

- 优异的耐水性能
- 耐盐雾耐机油性能好
- 对碳钢等金属附着力好
- 与面漆配套性好

商品颜色

COLOR

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前须将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②

涂装底漆：建议使用配套底漆，底漆充分搅拌，均匀涂装在工件表面，漆膜干燥后再涂装面漆。

施工步骤建议③

配比面漆：水性漆加纯净水调释后搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。

施工步骤建议④

涂装面漆：底漆漆膜干燥后，喷涂第一道面漆，两次面漆喷涂需间隔10分钟左右。涂装厚度根据施工要求操作。

施工步骤建议⑤

漆膜养护：油漆涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

温馨提醒

施工提示

1. 请勿在雨、雾、风沙强台施工。施喷11级或更高强度雨雨、雾、风沙等恶劣环境。
2. 请勿在5摄氏下或湿度超过85%或环境下施工。施工时要避免雨天和雨后7小时内下雨。
3. 在新干燥环境需要两道防锈，气温在15-35度，相对湿度70%以下，请保无尘的环境环境。
4. 配漆前充分搅拌均匀，使用前，部分漆料因密度沉淀后应搅拌均匀。

配漆与黏度调节

1. 在新调好环境水性漆稀释剂几倍漆中，按环氧环氧无机环境，用120目纱网过滤，按照静置10分钟左右，待漆液中气泡基本消失后再进行施工。
2. 使用前请先试喷调整好喷枪的黏度和喷出扇形图。

公司简介

南京长江涂料有限公司生态研发基地位于溧合化学工业园内，占地15万平方米，年生产能力5万吨，拥有成熟产品13000余个，是中国涂料行业设施齐全、设备先进、工艺领先、技术超前、环境优美的现代化涂装涂料制造基地。

资质证书

长江漆——经典工程

品牌承诺

BRAND SERVICE

发货说明

1. 本店铺为厂家自营，所售商品一律从南京厂家直接发货。
2. 周一到周五 10:00 前完成付款可当日发货，周末及节假日不发货。
3. 物流同城中可能出现部分区域，影响包装美观但不影响使用，介意的慎拍！
   若无理由拒收货品，买家承担原因物流费用。

温馨提示

根据电脑分辨率和环境光线的不同，屏幕显示的色彩和实际调色有一定的色差调光色的商品属于定制商品，不参与退换货等哦！

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？