

S/W06水性聚氨酯底漆

长效防腐体系及高装饰性涂料

水性工业漆·聚氨酯底漆·快干型

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 S/W06水性聚氨酯底漆
3. 产品重量 18L
4. 产品颜色 灰、铁红等
5. 理论耗量 6-8平方米/公斤
6. 推荐用途 车辆、机床、钢结构等件的防腐涂装
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(5-35℃)
9. 配套推荐 与水性聚氨酯面漆配套使用

商品特性

在中等腐蚀环境下作为金属防腐底漆使用

- 通用性强
- 耐盐雾耐油性优异
- 户外耐久性好
- 涂层柔韧，耐冲击性好

商品颜色

COLOR

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

涂装工艺

COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：涂漆前将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装底漆：建议使用配套底漆，搅拌均匀后涂刷在工件表面，涂装干燥后再涂面漆。
- 施工步骤建议③**
配比面漆：水性漆应加水稀释搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。
- 施工步骤建议④**
涂装面漆：经漆膜干燥后，将漆膜第一道面漆，再次喷涂一遍间隔10分钟左右，涂装速度按施工进度要求执行。
- 施工步骤建议⑤**
漆膜养护：漆膜涂装完毕后，将工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

温馨提示

施工注意

- 1. 增加防腐、美、装饰性施工，涂漆(1)的涂层在涂漆前防腐、美、装饰性施工。
- 2. 增加防腐、美、装饰性施工(2)涂漆(2)施工，施工前应做好防腐、美、装饰性施工。
- 3. 增加防腐、美、装饰性施工(3)涂漆(3)施工，涂漆前应做好防腐、美、装饰性施工。

涂装注意事项

- 1. 涂装前应做好防腐、美、装饰性施工，涂漆(1)的涂层在涂漆前防腐、美、装饰性施工。
- 2. 涂装前应做好防腐、美、装饰性施工，涂漆(2)的涂层在涂漆前防腐、美、装饰性施工。
- 3. 涂装前应做好防腐、美、装饰性施工，涂漆(3)的涂层在涂漆前防腐、美、装饰性施工。

公司简介

南京长江涂料有限公司

南京长江涂料有限公司成立于1992年，是中国涂料行业首家上市公司。公司占地面积1000亩，年产能力10万吨。公司拥有自主知识产权，产品远销国内外。公司拥有完善的质量管理体系，产品符合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际标准。公司拥有完善的销售网络，产品远销国内外。公司拥有完善的质量管理体系，产品符合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际标准。

资质证书

ISO9001:2015
ISO14001:2015
OHSAS18001:2014
CCC
CE
UL
UL1000
UL1000A
UL1000B
UL1000C
UL1000D
UL1000E
UL1000F
UL1000G
UL1000H
UL1000I
UL1000J
UL1000K
UL1000L
UL1000M
UL1000N
UL1000O
UL1000P
UL1000Q
UL1000R
UL1000S
UL1000T
UL1000U
UL1000V
UL1000W
UL1000X
UL1000Y
UL1000Z

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

南京长江涂料有限公司承接各种工业、民用、商业、住宅、公共设施等工程。公司拥有完善的质量管理体系，产品符合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际标准。公司拥有完善的销售网络，产品远销国内外。公司拥有完善的质量管理体系，产品符合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际标准。

品牌承诺

品牌承诺

生产 厂家直发 经销商

中间过程全部省了 这个价格……您懂的

- 官方直理
- 技术服务
- 24小时服务热线

发货说明

1. 本店为厂家直销，产品直接从厂家发货。
2. 同一批次在1000元以上发货，两批及两批以上发货。
3. 同一批次在1000元以下发货，两批及两批以上发货。

发货说明

发货说明

发货说明

温馨提示

温馨提示

温馨提示

温馨提示

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

笔记本电脑、台式显示器、CRT显示器