

无溶剂弹性固化剂 GB805A-100

1. 概况

本产品是由多元醇与脂肪族异氰酸酯聚合的、低粘度的高弹性预聚体固化剂。

2. 产品特性

- (1) 本产品具有较低的粘度，可制作高固体份涂料；
- (2) 本品有很好弹性和机械性能；
- (3) 具备较好的拉伸强度（与聚天门冬树脂搭配拉伸强度可达 18MPa）；
- (4) 具有优秀的耐酸、耐碱、耐盐雾等性能。

3. 用途

- (1) 与聚天门冬树脂搭配，可制作环保、弹性防水材料；
- (2) 用于改善聚氨酯涂料的柔韧性；
- (3) 用于制作高固体份胶粘剂；
- (4) 用于各种弹性的防水、地坪涂料。

4. 指标

外观	色号 (Fe-Co)	相对密度 (30℃)	NCO 值(%)	固含 (%) (120℃烘烤 2h)	粘度 (25℃) /mpa.s
透明粘稠液体	≤1	1.08±0.02	4.7-4.9	≥98	4000±1000

5. 包装规格

铁桶包装：200KG/10KG

6. 储存时间

常温 9 个月

7. 注意事项

本产品属可燃物，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中密封贮存，低于 10℃不能施工。贮存期为一年，保质期过后检测合格，仍可使用。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于固化剂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。