

Gemini® UV8601 产品技术说明书

<p>产品说明</p>	<p>Gemini® UV8601 是一款脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 UV 水分散体，不含有机锡及单体，突出的耐磨性，具有高硬度、高丰满度特点，耐 100℃ 水煮，推荐用于银粉漆及罩光面漆，不能物理干燥。</p>	
<p>物性参数</p>	<p>外观(目视)</p>	<p>乳白半透明泛蓝光液体</p>
	<p>颗粒带电</p>	<p>阴离子型</p>
	<p>粘度 (CPS/25℃)</p>	<p>≤500</p>
	<p>有效成份</p>	<p>45±1%</p>
	<p>官能度</p>	<p>6-7</p>
	<p>pH 值</p>	<p>7±1</p>
	<p>*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。</p>	
<p>产品特点</p>	<p>突出的耐磨性 优异的硬度 优异的耐水煮 高丰满度</p>	
<p>用途</p>	<p>3C 产品水性 UV 一涂银粉漆、水性 UV 罩光面漆</p>	
<p>包装</p>	<p>净重50或125kg塑胶桶</p>	
<p>储存</p>	<p>树脂应在5~35℃避光的适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；</p>	
<p>安全及注意</p>	<p>避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。</p>	