

## Gemini® 561 产品技术说明书

<b>产品说明</b>	Gemini® 561 是一款核壳结构的丙烯酸乳液，干湿膜清透无蓝光，对基材及漆膜表面的附着力性能突出，并具有优异的硬度、突出的抗回粘、耐水耐干热、耐化学品等特点，推荐使用于中高档的木器面漆、底漆。	
<b>物性参数</b>	外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	颗粒带电	阴离子型
	粘度 (mpa · s/25℃)	50-300
	有效成份	40±1%
	pH 值	8.0±0.5
	玻璃化温度(℃)	55
*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。		
<b>产品特点</b>	干湿膜清透无蓝光 附着力突出 突出的抗回粘 耐性优异	
<b>用途</b>	通用型水性单组份木器底面清漆或色漆；“油底水面”木器水性面漆；塑胶底如 ABS/PC/三聚氰胺板等上的水性单组份漆	
<b>包装</b>	净重125kg塑胶桶	
<b>储存</b>	树脂应在5~35℃避光的适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；	
<b>安全及注意</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	