



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创新园A栋913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RU-6120B-1

- 1、归类: 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯
- 2、特征: 改性九官能度 PUA 树脂, 高反应活性、低粘度, 高流平, 固化涂层具有优异的耐溶剂性、抗擦伤性和耐磨性能。非常优异的抗污性能和弹性。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
固含量	80.0±2 %	110℃烘烤 2 小时
官能度	9	理论值
酸值	< 1.0 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	3500-5500 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 2	铁钴比色计
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

- 4、用途: 适合要求耐指纹、耐油性笔和弹性 UV 涂料。

- 5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。