



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创新园A栋913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RU-6380H

1、归类: 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: RU-6380H 是中官能度、高反应活性、大分子量塑胶喷涂用 UV 树脂, 其主要特点是改善流平状态, 消除涂层的麻点、针孔、桔皮等表面缺陷, 提高涂层表面清洁度和其他综合性能。对 PC、ABS、PMMA 等多种塑胶底材具有优良的附着性能, 单独使用也可获得良好的附着性, 对纸张、木材、金属等底材也有良好附着性能, 可用于厚涂 UV。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
固含量	65±2%	125℃烘烤 1 小时
平均官能度	4	理论值
酸值	< 2 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	1500-3000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 2	铁钴比色计
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 特别推荐用于塑胶 UV 喷漆面漆。

5、包装及储藏期限: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。