

KB2156Y 热塑性丙烯酸树脂 (防掉银, 高耐醇)

KB2156Y 为特制的热塑性丙烯酸树脂, 具有银粉包裹好, 高耐醇, 快干和硬度高等特点, 可用于配制银粉塑胶漆。广泛适用于 ABS、PC、PS、PVC 等基材的表面涂装。

一、规格:

外观	色号 Fe-Co	粘度 Pa. s/25°C	固体份 (%) 120°C, 2hr	酸价 mgKOH/g	溶剂	Tg/°C
清澈透明	<1	12-20	50±2	2-5	TOL/BAC/IBA	100

二、参考配方铝粉漆

KB2156	70
CAB (20%)	10
铝银浆	8-10
BYK-141	0.5
BYK-306	0.5
BAC	若干

(需要更好的防掉银效果, 可加入 1-2%的防掉银助剂)

三、注意事项

- 1、本品可与大多数的醋丁纤维素 (CAB)、硝酸纤维素 (NC) 及氯醋等树脂相容, 但由于这类树脂需要丁酯等强溶剂才能溶解, 因此, 如果要添加上述树脂应注意溶剂的影响。
- 2、酯类、苯类、酮类及醚醇类可作本品的溶剂, 醇类可作为稀释剂。
- 3、本品储存期为十二个月, 存放时应注意防火、防水。
- 4、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

四、包装规格 铁桶装: 200Kg/桶

注: 以上资料系经试验所得, 仅供参考, 不作任何保证之用。由于树脂的功能具有局限性, 用户必须按自身要求严格实验树脂的适应性及最终产品的稳定性。