

Gemini®383 产品技术说明书

产品说明	Gemini® 383 是一款羟值为 1.1 的阴离子型羟基丙烯酸乳液，湿膜及干膜通透性优异，兼顾硬度及耐水耐溶剂性，暖木效果好，对基材及漆膜表面的附着力性能突出。	
物性参数	外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	颗粒带电	阴离子型
	粘度 (mpa · s/25℃)	50-300
	有效成份	40±1%
	pH 值	7.5±0.5
	基于固体羟基含量	1.1%
	玻璃化温度(℃)	45
	*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。	
产品特点	湿膜及干膜通透性优异，暖木效果好 优异的耐醇性 优异的附着力，包括溶剂型底漆 优异的硬度,硬度提升快 低羟值，对固化剂需求量低	
用途	水性双组份木器底面清漆或色漆；“油底水面”木器水性面漆	
包装	净重125kg塑胶桶	
储存	树脂应在5~35℃适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；	
安全及注意	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ； 每批次货物需检测后才能投入生产。	