

本品采用特种弹性丙烯酸树脂为主成份，配以耐候性强的颜、填料及各种进口助剂经先进科学工艺精制而成。**产品简介：**本品采用特种弹性丙烯酸树脂为主成份，配以耐候性强的颜、填料及各种进口助剂经先进科学工艺精制而成。

产品用途：广泛用于大型政府工程、宾馆、学校及私人住宅的砖石结构、混凝土抹灰墙面、石膏板、纤维板、木板等外墙面的装饰。

突出特点：

- 1、漆膜具有优异的弹性伸缩能力
- 2、涂膜附着好
- 3、涂膜耐水、耐碱性好。
- 4、能长期防止霉菌及微生物的滋生。

性能指标：1、耐洗刷性：大于 10000 次

2、漆膜伸长率：低弹大于 100%，中弹大于 200%，高弹大于 300%（漆膜大于 100 微米）。

3、耐水性：浸 144 小时不掉粉、不起泡、漆膜无异常。

4、抗碱性：浸 48 小时漆膜无异常。

5、耐人工老化性（白色）：400 小时无粉化。

理论涂刷面积：1.5-10 m²/公斤(有薄质、厚质、拉毛之分)

光泽：哑光。

包装：20 公斤

施工方法：1、可以刷涂、辊涂或喷涂。

施工建议：墙面清洁、干燥、坚固、用外墙腻子将墙体修补刮平，再涂刷抗碱封闭底漆 1 遍，使用本品涂刷 2-3 遍即可达到

最佳效果。[1]