

## Gemini® UV8505 产品技术说明书

<b>产品说明</b>	Gemini® UV8505 是一款脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 UV 水分散体，不含乳化剂、溶剂及单体，高硬度耐黄变性好，推荐用于单涂及多涂工艺中用作罩光面漆，对单组份底漆咬合力好，不能物理干燥。	
<b>物性参数</b>	外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	颗粒带电	阴离子型
	粘度 (CPS/25°C)	≤500
	有效成份	45±1%
	官能度	5
	pH 值	7±1
	*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。	
<b>产品特点</b>	高硬度 耐黄变性好 对底漆及底材咬合力好 丰满度好	
<b>用途</b>	3C 产品水性 UV 一涂面漆、水性 UV 罩光面漆	
<b>包装</b>	净重50或125kg塑胶桶	
<b>储存</b>	树脂应在5~35°C避光的适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；	
<b>安全及注意</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ； 每批次货物需检测后才能投入生产。	