

## 仲烷基磺酸钠 SAS-60 表面活性剂 SAS-60

### 基本参数

保质期

28 个月

产地

德国

规格

160/kg 桶

有效物质含量

60

品牌

中沃

型号

sas-60

性能:

该品系阴离子表面活性剂，在强碱、高温条件下具有极强渗透力，兼具乳化、脱油、洗涤功能。与阴、非离子表面活性剂配伍性好，既可显著提高任何体系之应用效果。与 3P、OES70、RP98 等配合可制成高效耐浓碱精炼剂。

质量指标：

- 1、外观：浅黄色膏状物
- 2、PH 值：7±1
- 3、含量：≥60%
- 4、渗透力：3~5 秒 (4g/L)
- 5、盐含量：≤4%

用途：

主要用于渗透剂、精炼剂及洗涤剂。

SAS60 是一种优良的阴离子表面活性剂，渗透力可与 JFC 和快 T 相当，更在强碱、高温、氧化剂存在下，仍具有优越的渗透、乳化、脱脂、净洗能力。是耐高温、强碱的前处理剂的理想原料，广泛应用于棉、麻、毛、丝等天然纤维的脱脂、脱蜡、脱胶、脱油等，是印染一浴法前处理工艺的渗透剂和煮炼剂，印染分散剂、助染剂、化纤油剂和毛油添加剂的常用原料。

包装及贮运：

160KG 塑桶进口原装包装。贮存期一年，按一般化学品运输。