

水性锈转底漆

水性锈转底漆是一种有机硅改性丙烯酸聚合物，在主链上接枝有机酸基团，可与铁锈反应转化为黑色有机化合物；其干燥速度快、附着力强、柔韧性、抗冲击等物理机械性能优异，是一种使用简便、经济实惠的新型环保除锈产品。

用途：

用于钢材表面的除锈防护，在常温下将钢铁表面的锈层转化为一种与钢铁结合紧密的抗腐蚀性保护膜，起到除锈和保护钢铁基底的双重作用，对无锈钢铁工件也可以起到保护作用。

使用方法：

表面处理：1、轻锈表面：用钢刷除去表面浮锈，然后涂刷锈转底漆。

2、重锈成分比较复杂，必须机械打磨除去浮锈和污垢，达到 ST2 级标准后，再涂刷本产品。

涂装方法：将本品辊涂、刷涂或喷涂在带锈的钢铁工件表面（以表面浸润湿透为准），经过 30 分钟左右的反应后，将铁锈转化成黑色。

混合：使用前，须将包装桶倒置后充分摇匀，以确保转锈防锈效果。

注意事项：

- 1、保证良好的通风。
- 2、本品为弱酸性，使用时注意劳动保护，避免涂料接触皮肤和眼睛，如果涂料接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果涂料接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、使用后，桶内如有余料，请及时盖好桶盖，以防止结皮。

贮存和包装：

贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温；包装容器须保持密闭。

贮存有效期 12 个月。此后应再检验合格后使用。

特别说明：

本说明书所提供信息均为目前我方所掌握的最全面正确的资料，鉴于水性锈转底漆使用条件非我方所能控制，此中信息不含担保，即仅在选取水性防锈漆上对买方负责。由于我公司水性锈转底漆及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。