



佛山市中拓化工有限公司

产品技术资料

RA2010

类别：PE 快干树脂

应用特性：RA2010 是烯丙基醚型快干树脂，具有干性好，硬度好，打磨好，适用于各种 PE 底用油漆及普通 PE 面漆。建议根据油漆配方的要求搭配 10-30%，特别是冬季气温低时效果更好。

产品指标

外观：淡黄色透明粘稠液体
粘度：2500—3500mpa. s (25℃)
胶化时间：5—8min (25℃)
固含：67—72%
酸值： $\leq 35\text{mgKOH/g}$

安全说明

- 1、健康危害：对眼、上呼吸道粘膜、皮肤有刺激和麻醉作用。
- 2、危险特性：遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。
- 3、操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，建议操作人员配戴合格的劳保用品。

储存说明

应储存于阴凉、通风仓库内，防止阳光直晒，远离火源和热源，仓库内温度不宜超过 25℃，25℃ 以下储存保质期为三个月。包装要求密封，不可与空气接触，不宜大量或久存。仓库内所有电器设备必须使用防爆设备。

上述资料仅参考，由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，应视使用者具体情况做适当调整，本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权力。