

不透水性良好

断裂伸长率高%

材质改性沥青

形态液态

形状液体

货号 000

产地成都

等级高

抗弯强度高

抗压强度高

拉伸强度高

品牌桥水

撕裂强度高

芯材 SBS

防水产品类别改性沥青

规格多种

产品特点

•

•

1、成膜性能好、强度高、耐热性好、低温下柔性好。

2、耐老化、抗腐蚀、不易燃、防水、抗渗。

3、伸展性好、抗裂性好、抗基层变形能力强。

4、是一种低毒、安全防水涂料使用安全、冷作业施工操作方便，防水寿命可达5年以上。

•

使用方法

•

•

1、基体应坚实、干净，尽可能待基体完成表面收缩后于施工。

2、开桶后应将材料充分搅拌均匀以后再使用。

3、严禁区与阴离子、非离子物质混合作用。

4、按程序施工，每道工序应待涂料实干以后再进行下道工序。

5、参考用量 2.5-3.5KG/MM。

•

适用范围：

- 1、适用于各类混凝土基体工程，对屋面、地面、墙体、地下室、蓄水池、沼气池均有***的防水效果。
- 2、对水泥构件，金属、木材表面防腐蚀性能优越，并且是建筑工程中嵌缝、补洞的理想用材。
- 3、可作为一般防水工程的基层处理剂和粘接剂，也可作为弹性沥青防水卷材、搭接边封口使用。