

产品名称: 改性环氧丙烯酸酯树脂

产品代号: EA1226A

### 性能指标:

外观: 水白或微黄透明液体

色数:  $\leq 1\#$ , Fe-Co 比色法

粘度:  $45000 \pm 15000 \text{ mpa.s}$  ( $25^\circ\text{C}$ )

酸价:  $\leq 3$  (mgKOH/g)

官能度: 3

### 特性:

- 1、固化速度比标准环氧丙烯酸酯树脂稍慢
- 2、初始白度和干膜硬度比标准环氧丙烯酸酯树脂好不少,耐黄变相对差些。
- 3、对颜填料润湿性优良
- 4、干膜脆
- 5、理论上含 7.8%的氯
- 6、建议不与磷酸酯类树脂在一起使用,如要使用请先做成配方验证其稳定性。

### 用途:

建议在木器类 UV 产品中应用

### 贮存:

本品用铁桶包装,须远离碱性物质、氧化剂、过氧化物、重金属、还原剂类物质等。  
贮存于阴凉通风处,保质期 12 个月。

### 安全性:

- ①对皮肤眼睛有轻微刺激性,接触后须立即用肥皂和大量水冲洗,严重者立即就医。
- ②适用灭火剂:水、泡沫、干粉、二氧化碳
- ③环境预防措施:不可排入排水沟
- ④闪点:  $>100^\circ\text{C}$ ; 爆炸性: 无      自发着火点: 无

销售商:广东顺德本诺新材料有限公司  
GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商:南雄市三本化学科技有限公司  
NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

地址:广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 601  
电话:0757-22812771;传真:0757-23275835;邮编:528311

地址:广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号  
电话:0751-6925031;传真:0751-6925032;邮编:512400

官网: [www.sunb88.com](http://www.sunb88.com)



买化塑 智慧商铺:





# EA1226A 产品说明书

## Technical Data Sheet

2020 版

说明：以上数据仅供参考，其真实性和完整性以实际产品值为准。因应用技术飞速发展，某些数据与表征方法掌握在使用者手中，选择和使用本产品，需使用者通过充分的实验验证测试，最终确定其用途和适用性。特别情况下，我们仅提供应用参考配方与建议。

销售商:广东顺德本诺新材料有限公司  
GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商:南雄市三本化学科技有限公司  
NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

官网: [www.sunb88.com](http://www.sunb88.com)



地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 601  
电话:0757-22812771;传真:0757-23275835;邮编:528311

地址:广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路7号  
电话:0751-6925031;传真:0751-6925032;邮编:512400

买化塑 智慧商铺:

