

PEA3210 产品资料技术说明 (TDS)

产品名称: 聚酯丙烯酸酯

产品代号: PEA3210

性能指标:

外观: 微黄透明液体

色数: $\leq 1\#$, Fe-Co 比色法

粘度: $2500 \pm 500 \text{ mpa.s}$ (25°C)

酸价: ≤ 3 (mgKOH/g)

官能度: 2

纯度: 100%

特性:

固化速度比 PEA3202 稍慢一点、硬度差不多, 其它性能与 PEA3202 基本一致。

用途:

用于 UV 滚涂和喷涂、UV 油墨等。

贮存:

本品用铁桶包装, 须远离碱性物质、氧化剂、过氧化物、重金属、还原剂类物质等。
贮存于阴凉通风处, 保质期 12 个月。

安全性:

- ①对皮肤眼睛有轻微刺激性, 接触后须立即用肥皂和大量水冲洗, 严重者立即就医。
- ②适用灭火剂: 水、泡沫、干粉、二氧化碳
- ③环境预防措施: 不可排入排水沟
- ④闪点: $> 100^\circ\text{C}$; 爆炸性: 无 自发着火点: 无

说明: 以上数据仅供参考, 其真实性和完整性以实际产品值为准。因应用技术飞速发展, 某些数据与表征方法掌握在使用者手中, 选择和使用本产品, 需使用者通过充分的实验验证测试, 最终确定其用途和适用性。特别情况下, 我们仅提供应用参考配方与建议。

销售商: 广东顺德本诺新材料有限公司

GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商: 南雄市三本化学科技有限公司

NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 601

电话: 0757-22812771; 传真: 0757-23275835; 邮编: 528311

地址: 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号

电话: 0751-6925031; 传真: 0751-6925032; 邮编: 512400

官网: www.sunb88.com



买化塑 智慧商铺:

