



CM-2163 碳黑分散剂

(对应 BYK-163)

组 成：含亲颜料基团的高分子嵌段共聚物

外 观：淡黄色透明液体

有效份：50%

推荐用量：	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	30-80%

用 法：树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加。

特性及优点：

1. 分散碳黑不返粗，不增稠，呈兰相；分散效果特优；
2. 适合高级汽车漆、高级特黑家具漆，增加涂料光泽，降低粘度。黑度优于 BYK163，黑度可与 EFKA4310 媲美。
3. 增进透明颜料的透明度和实色颜料的遮盖力。

包 装：25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。