



CM-504 高固丙烯酸消泡剂

(对应 AC300)

组 成：纯丙烯酸酯聚合物

外 观：无色至浅黄透明液体

有效份：≥80%

应用范围：溶剂型涂料；光固化涂料、无溶剂型涂料。

推荐用量：总配方量 0.1–0.5% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法：为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡效果。

特性及优点：

CM504 具有优异的消泡、抑泡效果，可抑制和消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡，特别对双组份涂料反应产生的气泡及较高硬脂酸锌配方中消泡效果显著。由于 CM504 具有与其它类型消泡剂无法比拟的消泡效果，用在底漆中效果非常佳。

包 装：25KG/180kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估对相容性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。