

皮革、油墨及涂料添加剂 Y-MEISTER86

< 产品描述 >

该产品为水分散性的、超高分子量有机硅氧烷分散体，可显著提高添加母体的平滑性和抗磨损性能。

< 应用 >

- 改善柔软性，清爽度，提高穿着体验；
- 作为添加剂使用，可与丙烯酸树脂和聚氨酯相溶；
- 易分散于水和溶剂中，特别在水性体系中分散性良好；

< 一般物性 >

项目	Y-MEISTER86
外观	白色膏状物体
有效成分 (105°C×3h)	96%
粘度 (25°C)	膏状物体
离子性	非离子
PH	7

< 特性 >

*改善皮革表面柔软、清爽的手感

*显著提高的耐磨性；

*提高防水性

*提高耐热性;

*提高耐寒性

< 使用上的注意 >

*Y-MEISTER86 在皮革整理中的添加量从 0.5 到 4.0%不等, 视所需不同性能而定;

*作为爽滑剂基本添加 0.5%即可得到良好的手感;

*如需稀释, 请将水或溶剂缓慢注入糊状材料中, 并充分搅拌;

*皮革整理最后阶段可使用传统的加工方式, Y-MEISTER86 能够与有机树脂相溶;

< 使用上的注意 >

*稀释使用时, 强酸、强碱、过量的醇、盐的混入, 会影响乳液安定性, 请注意;

*请将本品保存在阴凉背光, 5~30°C的环境, 并密封保存;

*使用时, 请勿使本产品粘附在皮肤·粘膜上。 如果发生粘附, 请使用肥皂水及清水充分冲洗;

*如果发生飞溅或滴入等进入眼睛的情况, 请使用清水清洗 15 分钟, 根据情况请专门医师诊断;

*处理本产品的容器、搅拌器, 如表面附着有本产品的干燥皮膜请用水清洗去除;