

【好易施】豪华优质墙面漆

易施工 更大涂刷面积



产品信息

『樱花水漆』好易施豪华优质内墙乳胶漆，是一种优质丙烯酸聚合物内墙墙面漆，本产品遮盖力好，持久耐用，纯正的白色可有效拓展室内空间，其宽容的施工性能和各项优异性能，适合于各类室内装修。

适用范围

适用于室内墙面、天花板、混凝土、石膏板、灰泥、砖结构、石棉板等表面涂饰。

产品特点

- 漆膜洁白，能有效拓展视野
- 环保抗碱，坚固耐用
- 能够良好遮盖及填充底材，提高表面装饰效果



情景展示



施工程序

施工说明：表面必须清洁，干燥、中性、平实、无浮灰，无油渍和杂物，漏水部位必须密封，涂漆前表面进行打磨平整处理，确保预涂基材表面湿度小于10%，pH值小于10。漆面效果优劣取决于基层的平整度。

施工条件：温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 85\%$ 。

施工方法：本品可刷涂、辊涂、喷涂。

稀释比例：使用清水稀释，具体稀释比例可根据天气、基层、施工方式等条件确定。

理论耗漆量：12-14 $\text{m}^2/\text{L}/\text{层}$ （漆膜以30微米计算，实际用量因基层的粗糙疏松程度不一样而略有差异）。

重涂时间：表干30-60分钟，实干2小时，重涂时间间隔2-3小时（以25-30 $^{\circ}\text{C}$ 计，低温适度延长）。

保养时间：保养时间7天，低温适度延长，以获得坚韧漆膜效果。

工具清洗：涂装完毕或涂装中途停顿后，请及时用清水清洗工具以延长使用寿命。

注意事项

涂料罐请盖紧并置于小孩触不到的地方

请在良好通风环境中作业，打磨墙面时请戴上防护口罩

施工时请按当地作业规范配置必要的防护和劳保用品，如防护镜、手套及专业喷涂服等

若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并到医院就诊

请勿将剩余漆液倒入下水道以免造成堵塞

弃置涂料废物时请遵守当地的环保标准