

水性仿氟碳外墙漆YW-229

WATER-BASED FLUOROCARBON EXTERIOR WALL PAINT YW-229

水性仿氟碳外墙漆YW-229由水性氟碳乳液,特殊助剂及优质进口钛白粉组成单组分水性氟碳乳液涂料,具有优异的自清洁功能,色泽持久亮丽;漆膜丰满度好等优点。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光 泽:半光、亮光

颜 色:多种颜色供参考

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:8-10m²/KG/层

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:24个月

·施工

施工准备:使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法:喷涂

稀 释:5%-10%清水稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:水性仿氟碳外墙漆YW-229

底漆:水性仿氟碳专用底漆YD-509

基材:经处理过的墙面