

建筑反射隔热真石漆YZ-219

BUILDING REFLECTIVE INSULATION REAL STONE PAINT YZ-219

反射隔热真石漆YZ-219是一种装饰效果酷似大理石、花岗石,采用各种颜色的天然石粉配置而成的外墙涂料。反射隔热真石漆不仅施工简便,同时还具有反射隔热功能,满足建筑节能要求。

·适用范围

用于高层建筑、宾馆酒店、商场、民宅等各种环境下室外建筑装修和保护,属于高档建筑外墙装修材料。

·技术参数

颜色:根据石材定制

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:

A:一般平面图案 3-4KG/M²

B:一般立体图案 3.5-4.5 KG/M²

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:24个月

·施工

施工准备:使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法:喷涂、批涂

稀释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免

配套:罩面清漆:YM-401/YM-402/YM-405

主涂:建筑反射隔热真石漆YZ-219

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面