

# 三合一弹性外墙漆YW-224

THREE-IN-ONE ELASTIC EXTERIOR WALL PAINT YW-224

三合一弹性外墙漆是一种采用国际先进生产技术配制而成的高性能丙烯酸弹性墙面漆,除能有效防止外界恶劣环境对建筑物的侵蚀,延长建筑物的使用寿命,具有极佳的附着力和耐冻融性能外,还具备三大功能:(1)独特的弹性抗裂;(2)出色的防水性;(3)优异的耐洗耐刷性。

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

光 泽:半光

颜 色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:8-10㎡/KG/层

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

## ·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀 释:5%-10%以下清水稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:三合一弹性外墙漆YW-224

底漆:YW-227YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面