

Gemini® 5860 产品技术说明书

产品说明	Gemini® 5860 是一款有机硅改性丙烯酸乳液，不含溶剂，对 ABS/PC/PVC/PS 等塑胶基材的附着力表现优异，金属排列性好，粉料包裹性好，可同时做实色漆及银粉漆，优异的初期耐水煮性能，同时具备水性 UV 面漆承接能力，烘烤后搭配水性 UV 面漆可通过水煮要求。	
物性参数	外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	颗粒带电	阴离子型
	粘度 (mpa · s/25℃)	< 500
	有效成份	40±1%
	pH 值	7.0±1.0
	玻璃化温度(℃)	50
	*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。	
产品特点	<ul style="list-style-type: none">▶ 金属排列好▶ 粉料包裹性好▶ 对塑胶基材附着力优异▶ 初期耐水煮好	
推荐用途	水性单组份银粉漆/实色塑胶漆	
包装	净重50kg或者125kg塑胶桶	
储存	树脂应在5~35℃适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；	
安全及注意	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ； 每批次货物需检测后才能投入生产。	