

Gemini® UV8505 产品技术说明书

产品说明	Gemini® UV8505 是一款脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 UV 水分散体，不含乳化剂、溶剂及单体，高硬度耐黄变性好，推荐用于单涂及多涂工艺中用作罩光面漆，可同时做哑光及亮光罩光，对基材及水性底漆咬合力好，不能物理干燥。	
物性参数	外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	颗粒带电	阴离子型
	粘度 (mpa·s/25°C)	< 500
	有效成份	45±1%
	pH 值	7.5±1.0
	理论官能度	5
	*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。	
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 耐黄变性好 ▶ 硬度高 ▶ 高耐磨 ▶ 耐水煮好 ▶ 丰满度好 	
推荐用途	3C 涂层要求高耐磨的罩光高光、哑光面漆	
包装	净重50kg或者125kg塑胶桶	
储存	树脂应在5~35°C适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；	
安全及注意	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	