

外墙拉毛漆YW-243

EXTERIOR WALL FINISH YW-243

外墙拉毛漆YW-243是以弹性丙烯酸乳液为原料,配以助剂、颜填料精心配制成的环保型外墙拉毛漆。装饰性好,漆膜机械性能优良,运用不同的施工手法,可获得优美的立体感和多种艺术质感效果,使建筑物充满生命力和灵动意蕴。对墙面平整要求不高,降低了施工综合造价;装饰效果好。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:半光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:1.5-2.5m²/KG/层(根据花型大小用量不同)

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前搅拌均匀

施工方法:滚涂

稀释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:所有弹性外墙产品

中涂:外墙拉毛漆YW-243

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面