

# 外墙硬质拉毛漆YW-244

EXTERIOR WALL HARD HAIR PAINT YW-244

外墙硬质拉毛漆YW-244是以丙烯酸乳液为原料，配以助剂、颜填料精心配制而成的环保型中层涂料。很好的装饰性，优良的漆膜机械性能，运用不同的施工手法，可获得优美的立体感和多种艺术质感效果，使建筑物充满生命力和灵动意蕴。防渗、防裂、抗污效果好，对墙面平整要求不高，降低了施工综合造价；装饰效果好，解决了墙面开裂问题。

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

光 泽：半光

颜 色：多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间：小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间：至少间隔2小时，低温(小于5°C)，或湿度(相对湿度大于85%)

环境，应适当延长。

理论涂布率：1.5-2.5m<sup>2</sup>/KG/层(根据花型大小用量不同)

存 贮：存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限：24个月

## ·施工

施工准备：使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法：滚涂

稀 释：无需稀释。

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%，大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案：面涂：弹性外墙产品

中涂：外墙硬质拉毛漆YW-244

底漆：YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、

YD-508

基材：经处理过的墙面