

橘皮纹外墙漆YW-245

ORANGE PEEL WALL PAINT YW-245

橘皮纹外墙漆YW-245是以弹性丙烯酸乳液为原料，配以助剂、颜填料精心配制而成的环保型中层涂料。装饰性好，漆膜机械性能优良，运用不同的施工手法，可获得优美的立体感和多种艺术质感效果，使建筑物充满生命力和灵动意蕴。防渗、防裂、抗污效果好，对墙面平整度要求不高，降低了施工综合造价；装饰效果好，解决了基层开裂问题，适用于对平整度要求不高的内外墙基面。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光 泽：半光

颜 色：多种标准色供参考（国标色卡）

表干时间：小于2小时（条件25℃, 50%相对湿度）

重涂时间：至少间隔2小时，低温（小于5℃），或湿度（相对湿度大于85%）

环境，应适当延长。

理论涂布率：1.5-2.5m²/KG/层（根据花型大小用量不同）

存 贮：存于0-40℃阴凉干燥处密封保存

保质期限：12个月

·施工

施工准备：使用前必须充分搅拌均匀

施工方法：滚涂

稀 释：无需稀释。

施工环境：温度不低于5℃，相对湿度不大于85%，大风大雨季节及高

温气候应避免施工。

配套方案：面涂：所有弹性外墙产品

中涂：橘皮纹外墙漆YW-245

底漆：YW-227, YD-503, YD-504, YD-505, YD-506, YD-507,

YD-508

基材：经处理过的墙面